



Ausschreibungs- und Bestelltext:

..... Stück Traverse zum Einbau in Trockenbauwände.
Für die Befestigung von Waschtisch oder Handwaschbecken.
Mit Klemmblechen für die kraftschlüssige Verschraubung mit der Metallständer-Unterkonstruktion (CW- oder UA-Profil).
Mit Befestigungsmaterial für Waschtisch und Montagematerial für die Traverse. Für Wand-Raster 625/600*, lichtetes Wandmaß 50/75/100*
Fabrikat GLOCK Modell-Nr.

Lieferbare Nachrüstätze und Sanitärartikel:

Befestigungsschiene
Rohrschelle 52 für PE Ablaufbogen 50/50 zur Befestigungsschiene
Montageplatte für Wandscheibe, Eckventil und Wanddurchführung
oder Rohr-in-Rohr-Anschlussdose zur Befestigungsschiene
Wandscheibe IG R1/2"xR1/2" Messing verchromt mit Schallschutzplatte
zur Montageplatte
Dichtmanschette 1/2" für Wandscheibe

Wand-Raster	Modell-Nr. bei CW/UA-Profil 50	Modell-Nr. bei CW/UA-Profil 75	Modell-Nr. bei CW/UA-Profil 100
600	341. 001. 11	341. 007. 11	341. 008. 11
625	341. 001. 13	341. 007. 13	341. 008. 13

*nichtzutreffendes bitte streichen
Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Glock GmbH
Befestigungstechnik
Robert-Bunsen-Straße 37-39
64579 Gernsheim/Rhein
Telefon 06258/902784-86 * Fax 06258/902916

Traverse einseitig
Für Handwaschbecken oder Waschtisch